

## Mahindra Thar Hard-Top

### Caratteristiche tecniche

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Motore</b>                    |  |
| Modello                          | 2.5 CDRe   |
| Posizione                        | anteriore longitudinale  |
| Tipo                             | turbodiesel common-rail con intercooler  |
| Cilindri                         | 4 in linea   |
| Cilindrata (cc)                  | 2.498  |
| Potenza CV (kW) / regime         | 107 (79) a 3.800 giri/minuto   |
| Coppia massima kgm (Nm) / regime | 25,5 (250) a 1.800-2.200 giri/minuto   |
| Rapporto di compressione         | 17,8 : 1   |
| <b>Trasmissione</b>              |  |
| Cambio                           | 5 + RM con riduttore su tutti i rapporti   |
| Rapporti al cambio               | 1a: 3,780:1<br>2a: 2,090:1<br>3a: 1,380:1<br>4a: 1,000:1<br>5a: 0,790:1<br>RM: 3,530:1 |
| Frizione                         | idraulica, molla a diaframma, monodisco a secco  |
| Trazione                         | posteriore (anteriore inseribile manualmente)  |
| <b>Autotelaio</b>                |  |
| Telaio                           | a longheroni   |
| Sospensioni anteriori            | ruote indipendenti, barre di torsione  |
| Sospensioni posteriori           | assale rigido, balestre paraboliche  |
| Freni anteriori                  | a disco autoventilanti   |
| Freni posteriori                 | a tamburo  |
| Servofreno                       | a depressione  |
| Ruote                            | in acciaio da 6.5Jx16" (in lega leggera da 7.0Jx16" a richiesta)                       |
| Pneumatici                       | 235 / 70 R16   |
| <b>Carrozzeria</b>               |  |
| Tipo                             | Aperta con hard-top in vetroresina   |
| N° posti                         | 2 oppure 4   |
| Lunghezza mm                     | 3.920  |
| Larghezza mm                     | 1.710  |
| Altezza mm                       | 1.930  |
| Passo mm                         | 2.430  |
| Altezza minima da terra (mm)     | 200  |

|  |   |
|--|---|
| Carreggiata anteriore (mm)   | 1.445                                   |
| Carreggiata posteriore (mm)  | 1.346 (1.416 con ruote in lega leggera) |
| Massa in ordine di marcia (kg)   | 1.750                                   |
| Capacità serbatoio gasolio (l)   | 60                                      |
| Sbalzo anteriore (mm)  | 570                                     |
| Sbalzo posteriore (mm)   | 920                                     |
| Angolo di entrata (gradi)  | 46                                      |
| Angolo di uscita (gradi)   | 30                                      |
| <b>Prestazioni</b>   |   |
| Velocità (km/h)  | 140                                     |
| Consumo gasolio (l/100 km)   |   |
| • ciclo urbano   | 10,5                                    |
| • ciclo extra-urbano   | 8,0                                     |
| • ciclo misto  | 8,9                                     |
| Massa rimorchiabile (kg)   | 750                                     |
| <b>Garanzia: 24 mesi o 100.000 chilometri</b>  |   |
| Tutti i veicoli Mahindra Thar sono garantiti per 24 mesi o 100.000 chilometri dalla data di immatricolazione e per un massimo di 30 mesi dalla data di consegna al concessionario. La garanzia non copre parti meccaniche soggette ad usura (come indicato nel libretto di uso e manutenzione) e non può essere riconosciuta qualora la manutenzione periodica non sia stata eseguita presso centri autorizzati Mahindra oppure non eseguita affatto oppure ancora eseguita con materiali non idonei o non riconosciuti da Mahindra, così come in caso di utilizzo non corretto del veicolo. |   |
| <b>AXA Assistance: assistenza stradale 24 ore su 24</b>  |   |
| Tutti i clienti degli autoveicoli Mahindra immatricolati in Italia dal 1 Gennaio 2008, possono chiamare la Centrale Operativa di AXA Assistance attraverso un numero verde dedicato. Le prestazioni fornite riguardano interventi di assistenza tecnica su strada, traino, recupero difficoltoso, veicolo sostitutivo e/o biglietto ferroviario od aereo in caso di guasti gravi che precludano la prosecuzione del viaggio. Il servizio è compreso nel prezzo degli autoveicoli Mahindra venduti in Italia e ha una durata di 2 anni.   |   |

**NOTA:** I dati riportati non hanno valore vincolante. Nell'ambito di una continua ricerca di miglioramento del prodotto, la Casa costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche alle caratteristiche ed alle dotazioni del modello.